

# Tehničke informacije

## Alpina DeckWeiss

### Visokokvalitetna unutarnja boja!

Mat, unutarnja boja za zidove otporna na otiranje, bez otapala.

### Opis proizvoda

#### Namjena:

Bijela boja dobre pokrivenosti, namijenjena za unutarnje zidne i stropne premaze koji nisu izloženi velikom opterećenju. Zahvaljujući lakoj obradivosti prikladna je za racionalno nanošenje na velikim površinama.

#### Svojstva:

- razrjeđuje se vodom
- neškodljiva za okoliš
- slabi miris - bez otapala

#### Karakteristike prema DIN EN 13300

<b>Pokrivna moć:</b> pri izdašnosti od 6,6 m <sup>2</sup> /l	<b>Klasa 2</b>
<b>Klasa otiranja na mokro</b> prema DIN 53778	<b>Klasa 5</b>
<b>Stupanj sjaja:</b>	<b>mat</b>

Deklaracija proizvoda prema VdL-RL01:

**Sadržaj:** Polivinilacetatna disperzija, titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, aditivi.  
Sadrži metil izotiazolinon, benzoisotiazolinon.

#### Vezivo:

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945

**Stupanj sjaja:** mat

**Nijansa boje:** bijela

**Nijansiranje** sa Alpina Color ili AVA Amphibolin Voll und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno izmiješati, kako bi se izbjegle razlike u nijansi.

**Gustoća:** 1,53 g/cm<sup>3</sup>

#### Potrošnja:

15 l je dovoljno za ca. 100-110 m<sup>2</sup> po prolazu (etapi rada) kod glatke površine (orijentaciona vrijednost bez jamstva, točnu potrošnju odrediti na probnoj površini).

#### HOS kategorija i granična

**vrijednost:** A/a: 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži <1 g/l

#### Upute za sigurno rukovanje:

Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa / Sigurnosno-tehnički list.

#### Šifra proizvoda Boje i lakovi:

M-DF01

#### Skladištenje:

Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža usk-ladištiva 12 mjeseci.

#### Zbrinjavanje otpada:

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode; osušeni ostaci materijala i stvrdnute boje kao kućno smeće.

**Šifra otpada:** 57 303 (prema ÖNORM S 2100)

**EWC/Europski katalog otpada:** 08 01 11



## Sastav i izrada premaza:

### Temeljni premaz:

Jako upojne i podloge koje se lako osipaju grundirati sa Prim-alon Tiefgrund LF.

### Međupremaz:

Alpina Deckweiss razrijeđena vodom najviše 10%.

### Završni premaz

Alpina Deckweiss Top razrijeđena vodom najviše 5%.

## Postupak nanošenja:

Kistom-četkom, valjkom ili prskanjem.

## Airless nanošenje:

Kut prskanja: 50°  
Sapnica: 0,021"  
Pritisak: 150 bar

## Najniža temperatura obrade:

(Temperatura obrade za okolinu, materijal i podlogu): Ne raditi na temperaturi ispod +5°C.

## Vrijeme sušenja:

Pri + 20°C i pri 65% relativne vlažnosti zraka nakon ca. 4-6 sati suho na dodir i može se premazivati. Pri nižoj temperaturi i višoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

## Razrjeđivanje:

Čistom vodom (maks. 10%)

## Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez prljavštine, tvari koje razdvajaju i suhe.

## Vapneno-cementne i cementne žbuke iz grupe PII i PIII:

Čvrste normalno upojne žbuke premazivati bez pripreme. Na grubo poroznim, upojnim i žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa Prim-alon Tiefgrund LF Konzentrat.

## Gipsane i gotove žbuke iz grupe P IV i P V:

Temeljni premaz sa Prim-alon Tiefgrund LF.

Gipsane žbuke sa zapečenom korom prethodno obrusiti i odstraniti prašinu.

## Gipskartonske ploče:

Na upojnim pločama temeljni premaz sa Prim-alon Tiefgrund LF. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Prim-alon Filtergrund fein.

## Beton:

Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju odstraniti sredstvom za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu, a tvari koje se osipaju i brašnjaju ukloniti mehanički, npr. četkanjem.

## Nosivi premazi:

Mat, slabo upojne premaze obrađivati direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Prim-alon Primagrund ili Prim-alon Tiefgrund LF

## Nenosivi premazi:

Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili premaze od umjetne smole odstraniti brušenjem ili četkanjem i ukloniti prašinu.

**Premazi boja s ljepilom:** Oprati da budu temeljito čisti. Temeljni premaz sa Prim-alon Tiefgrund TB.

## Tapete koje ne vežu čvrsto:

Odstraniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati.

## Površine koje je napala plijesan:

Talag plijesni odnosno gljivica odstraniti mehanički mokrim četkanjem, ostrugati ili izgrabiti. Površine najprije premazati zasićenim premazom nerazrijeđenog proizvoda Capatop. Nakon što se dobro prosuši, premazati sa Indeko -W ili Fungitex-W. (Utvrđiti uzroke nastanka plijesni i ukloniti ih.)

## Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi, ulja ili masnoća:

Površine isprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu i ostaviti da se suše. Osušene mrlje od vode očistiti na suho četkanjem. Izolirajući temeljni premaz sa Prim-alon Filtergrund fein.

## Manji nedostaci:

Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol Akkordspachtel ili Caparol Ratio-Spachtel prema propisu o obradi i po potrebi grundirati.

## Stručni savjeti:

Sve podloge koje se pojavljuju u praksi i njihova obrada premazivanjem nisu mogle biti obuhvaćene ovim napisom. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam pružiti detaljne savjete vezane uz objekt na kojemu radite.

## Tehničke informacije br. 9127 · lipanj 2013

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u dotičnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj tiskani napis prestaje važiti.

## Glemadur Farben und Lacke

Vertriebsges.m.b.H.

A-1110 Wien

[www.alpina-farben.at](http://www.alpina-farben.at)